

DIMASYNT 0W30 PLUS



DESCRIPCIÓN

Lubricante 100% sintético, especialmente diseñado para los vehículos recientes del grupo VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA, SEAT), equipados con motores que respondan a las normas anti-contaminantes Euro 4, 5 y 6 y que exijan un aceite de bajo contenido en azufre, fósforo y cenizas sulfatadas. Ha sido desarrollado para prolongar la vida de los actuales sistemas de reducción de emisiones, ya que es compatible con los filtros de partículas diésel (DPF) y convertidores catalíticos gasolina (CAT's).

- ❖ Reduce la formación de depósitos, protegiendo del desgaste los componentes internos del motor, y mantiene la limpieza del mismo
- ❖ Permite alcanzar largos intervalos de cambio
- ❖ Su bajo contenido de cenizas sulfatadas permite que los filtros de partículas alcancen la duración estimada por el fabricante
- ❖ Propiedades antifricción, lo que mejora el consumo de combustible

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| TIPO DE ANÁLISIS | MÉTODO | RESULTADOS |
|-------------------------------------|-------------|------------|
| <i>Grado SAE</i> | SAE J 300 | 0W30 |
| <i>Viscosidad a 40°C, cst</i> | ASTM D-445 | >50,0 |
| <i>Viscosidad a 100°C, cst</i> | ASTM D-445 | 9,30-12,50 |
| <i>Punto de Congelación min, °C</i> | ASTM D-97 | -44°C |
| <i>Punto de Inflamación min, °C</i> | ASTM D-92 | >220°C |
| <i>TBN mgKOH/g</i> | ASTM D-2896 | >6.5 |
| <i>Índice de Viscosidad</i> | ASTM D-2270 | >160 |

ESPECIFICACIONES SUPERADAS

API SN
ACEA C3/C2
PORSCHE C30
MB 229.31/51
VW 504.00/507.00

DIMASOIL

AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L

PROQUISUR

PRO DIMASOIL arlo

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL | P. I. La Salina, 26-27 | 14960 RUTE (Córdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | www.proquisur.com