

## EXPERT 20W50

### DESCRIPCIÓN

*Aceite lubricante multigrado mineral de altas prestaciones y larga duración. Gracias a su formulación mantiene la presión caliente, aporta un excelente poder antidesgaste y ofrece una superior lubricación de los órganos del motor.*

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
Grado SAE	-----	20W50
Densidad a 15°C Kg/L	ASTM D-445	0,890
Viscosidad a 100°C, cst	ASTM D-445	16,3-21,9
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	>7,5
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	120
Punto de Congelación, °C	ASTM D-97	-28°C
Punto de inflamación, mín, °C	ASTM D-92	>210°C
Cenizas sulfatadas, %máx, masa	ASTM D-874	>1,5

### USO

*Para todo tipo de Motores Diesel y Gasolina sometidos a regímenes muy severos. Especialmente recomendado para Motores Diesel sobrealimentados con cambios de aceite muy espaciados. Transporte pesado, TIR, Obras Públicas, etc.*

### ESPECIFICACIONES SUPERADAS

API SL/CF  
ACEA A3/B3-12  
Deutz DQC II-05  
MB 229.1  
VW 505.00

### PRESENTACIÓN

*Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L*