

DIMASYNT 0W20 A1/B1

DESCRIPCIÓN

Lubricante 100% sintético, que reduce la fricción y ofrece una excelente protección contra el desgaste, el herrumbre y el enmugrecimiento. Este producto es recomendado para la lubricación de los motores Volvo Drive-E, cuando el constructor preconiza el uso de un lubricante homologado Volvo VCC RBS0-2AE y SAE 0W-20. Posee propiedades excepcionales de ahorro de carburante.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
Grado SAE	-----	0W20
Viscosidad a 40°C, cst	ASTM D-445	>40
Viscosidad a 100°C, cst	ASTM D-445	6,9-9,3
Punto de Congelación min, °C	ASTM D-97	-39°C
Punto de inflamación min, °C	ASTM D-92	>190°C
TBN mgKOH/g	ASTM D-2896	≥8,0
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	>160

PROPIEDADES

- ❖ Reducción del impacto medio-ambiental: 3,44% de beneficio de consumo de carburante
- ❖ Protección contra el desgaste y el enmugrecimiento
- ❖ Posee aditivación detergente y dispersante que mantiene los órganos motor en un excelente estado de limpieza
- ❖ Arranque en frío facilitado, incluso a muy bajas temperaturas
- ❖ Prestaciones del motor a corto y largo plazo

ESPECIFICACIONES

ACEA A1/B1
ACEA C5
VOLVO CAR CORPORATION VCC RBS0-2AE

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L