

BASIC 15W40

DESCRIPCIÓN

Lubricante multigrado mineral para motores gasolina y diesel aspirados o sobrealimentados, trabajando incluso en condiciones de trabajo severas. Recomendado en flotas de transporte profesional, mercancías, viajeros, maquinaria de movimiento de tierras y flotas agrícolas.

- ❖ Buenas propiedades detergentes y dispersantes lo que facilita la limpieza del motor
- ❖ Excelentes propiedades antidesgaste que minimizan el rozamiento
- ❖ Al ser un lubricante multigrado facilita el arranque en frío
- ❖ Aditivación específica que ofrece alta protección frente a la corrosión

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
<i>Grado SAE</i>	SAE J 300	15W40
<i>Densidad a 15°C, Kg/L</i>	ASTM D-1743	0,870-0,880
<i>Viscosidad a 40°C, cst</i>	ASTM D-445	105-115
<i>Viscosidad a 100°C, cst</i>	ASTM D-445	12,5-16,3
<i>TBN, mg KOH/g</i>	ASTM D-2896	>9
<i>Índice de Viscosidad mín.</i>	ASTM D-2270	125
<i>Punto de Congelación, °C</i>	ASTM D-97	-24°C
<i>Punto de Inflamación, mín, °C</i>	ASTM D-92	>210°C

ESPECIFICACIONES

ACEA E2, A2, B2
API CH-4/SJ
DAIMLER MB 228.1
MACK EO-M
MAN 271
MTU Type 1
Volvo VDS

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L