PRO 50% VCS-2

➢ DESCRIPCIÓN

Anticongelante de uso directo formulado a base de etilenglicol y un paquete de inhibidores especiales (tecnología X-OAT y libre de ácido 2EH). Especialmente diseñado para vehículos pesados, camiones, autobuses y maquinaria pesada.

Producto libre de nitritos, aminas, fosfatos ni silicatos añadidos. Su composición reduce de manera significativa la oxidación y previene de la corrosión.

Este producto está especialmente diseñado para vehículos VOLVO, específicamente en aquellos vehículos que requieran refrigerantes del tipo VOLVO VCS-2.

➢ CARACTERÍSTICAS

- *Protección contra la corrosión*
- *Alta estabilidad a la oxidación*
- *No ataca plásticos, juntas o elastómeros del sistema de refrigeración*
- *Anticavitación*

➢ CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO	*LÍQUIDO*
COLOR	*NARANJA*
OLOR	*CARACTERÍSTICO*
pH a 20ºC	*7,5 - 9,5*
DENSIDAD a 20ºC	*1,100 +/- 1.150 g/cm^3*
SOLUBILIDAD EN AGUA	*SOLUBLE 100%*
PUNTO INFLAMACIÓN	*NO APLICABLE*
PUNTO DE CONGELACIÓN	*-36ºC +/- 1ºC*
PUNTO DE EBULLICIÓN	*+145ºC*

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL | P. I. La Salina, 26-27 | 14960 RUTE (Córdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | www.proquisur.com

➢ ESPECIFICACIONES

ASTM D3306-20
ASTM D6210-17
UNE 26-361-88/1
JIS K2234-2018
GB 27943.1-2022
Volvo AB- Mack VCS-2
Volvo AB - Renault Trucks VCS-2
Volvo AB - Volvo Bus VCS-2
Volvo AB- Volvo Construction VCS-2
Volvo AB- Volvo Penta VCS-2 Volvo AB- Volvo Trucks VCS-2
Caterpillar- Caterpillar Motoren GCM34
CNH Industrial Case New Holland MAT 3624
CNH Industrial Case New Holland MAT 3724
Daimler Trucks & Buses Detroit DFS93K217
Daimler Trucks & Buses Evobus
Daimler Trucks & BusesFreightliner
Deutz - DQC CB-14
Komatsu- 07.892 (2017)

➢ USO

Apto para todas las marcas y tipo de vehículos.
Aplicable a todos loscircuitos de refrigeración.
PROQUISUR no recomienda la mezcla de este producto con otros refrigerantes, ya que esto podría causar la bajada de nivel de calidad.

➢ PRESENTACIÓN

Envases disponibles 1L, 5L, 20L, 60L, 200L y 1000L.

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL | P. I. La Salina, 26-27 | 14960 RUTE (Córdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | **www.proquisur.com**