

DIMASYNT 0W30 A5/B5



DESCRIPCIÓN

Lubricante 100% sintético, que reduce la fricción y ofrece una excelente protección contra el desgaste, el herrumbre y el enmugrecimiento. Este producto es recomendado para la lubricación de los motores Volvo. Posee propiedades excepcionales de ahorro de carburante.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
<i>Grado SAE</i>	-----	0W30
<i>Viscosidad a 40°C, cst</i>	ASTM D-445	>45
<i>Viscosidad a 100°C, cst</i>	ASTM D-445	9,3-12,5
<i>Punto de Congelación min, °C</i>	ASTM D-97	-42°C
<i>Punto de inflamación min, °C</i>	ASTM D-92	>200°C
<i>TBN mgKOH/g</i>	ASTM D-2896	≥8,0
<i>Índice de Viscosidad</i>	ASTM D-2270	>160

PROPIEDADES

- ❖ Intervalos de cambio alargados
- ❖ Protección contra el desgaste y el enmugrecimiento
- ❖ Posee aditivación detergente y dispersante que mantiene los órganos motor en un excelente estado de limpieza
- ❖ Arranque en frío facilitado, incluso a muy bajas temperaturas

ESPECIFICACIONES

API SL/CF
ACEA A5/B5
VOLVO 95200377

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L