

## DIMASYNT 5W40 VW 511.00

### DESCRIPCIÓN

Lubricante 100% sintético de alta calidad desarrollado para vehículos de última generación que van equipados con motores Gasolina y turbo diesel inyección directa que respondan a normativas EURO 4, 5 o 6 y ACEA C3.

- ❖ Excelente arranque en frío, permitiendo una rápida circulación a bajas temperaturas.
- ❖ Reduce la emisión de gases efecto invernadero.
- ❖ Elevada capacidad detergente, dispersante y antioxidante, manteniendo el motor en perfecto estado de limpieza, minimizando la formación de lodos en el fondo del cárter y evitando la obstrucción de filtros
- ❖ La especificación VW 511.00, proporciona una resistencia al cizallamiento

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
<i>Grado SAE</i>	----	5W40
<i>Viscosidad a 40°C, cst</i>	ASTM D-445	>70
<i>Viscosidad a 100°C, cst</i>	ASTM D-445	12,5-16,3
<i>TBN, mg KOH/g</i>	ASTM D-2896	>7.0
<i>Índice de Viscosidad</i>	ASTM D-2270	>165
<i>Punto de Congelación, °C</i>	ASTM D-97	-35°C
<i>Punto de inflamación, mín, °C</i>	ASTM D-92	>220°C
<i>Cenizas sulfatadas % masa</i>	ASTM D-874	0,6

### USO

Especialmente en motores diesel y gasolina VW 511.00 y cumpliendo con las exigencias de la especificación ACEA C3.

### ESPECIFICACIONES

API SN  
ACEA C3

# **DIMASOIL**

AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS

BMW LL-04  
VW 511.00  
MB 229.51/52/31  
MB 226.5  
GM dexos 2  
Porsche C40  
RENAULT RN 0700/0710

## **PRESENTACIÓN**

Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L

**PROQUISUR**

**PRO DIMASOIL arlo**

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.  
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL | P. I. La Salina, 26-27 | 14960 RUTE (Córdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | [www.proquisur.com](http://www.proquisur.com)