

## EXPERT 15W40 TDI SYNT

### DESCRIPCIÓN

Lubricante sintético para automóviles y vehículos comerciales ligeros con motores de gasolina o diésel de la mayoría de fabricantes de vehículos. Ofrece una excelente limpieza del motor y protección completa del mismo debido a las bases que se utilizan. Su estudiada composición le confiere una elevada resistencia frente al desgaste, la corrosión y la oxidación. Los altos niveles de detergencia y dispersancia permiten intervalos de cambio de aceite más prolongados. Su elevado índice de viscosidad permite excelentes arranques en frío y contribuye al ahorro de combustible

- ❖ Protección general del motor y buena limpieza del mismo
- ❖ Periodo de cambio de aceite prolongado
- ❖ Resistencia a la formación de depósitos y lodos
- ❖ Alto poder detergente para neutralizar los ácidos que se generan en la combustión
- ❖ Muy estable a la evaporación

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
<i>Grado SAE</i>	SAE J 300	15W40
<i>Densidad a 15°C Kg/L</i>	ASTM D-1298	0,870-0,880
<i>Viscosidad a 100°C, cst</i>	ASTM D-445	12,5-16,3
<i>Índice de Viscosidad mín.</i>	ASTM D-2270	145
<i>TBN, mgKOH/g</i>	ASTM D-2896	>10
<i>Punto de Congelación, °C</i>	ASTM D-97	-30°C
<i>Punto de inflamación, mín, °C</i>	ASTM D-92	>200°C
<i>Cenizas sulfatadas, % wt</i>	ASTM D-874	<1,5

### ESPECIFICACIONES

API SN/CF  
ACEA A3/B4  
MB 229.1  
VW 505.00

## **PRESENTACIÓN**

Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L