DIGEAR 85W140 GL5

DESCRIPCIÓN

Lubricante de base mineral diseñado para cumplir con los requerimientos de extrema presión (EP), buena fluidez a bajas temperaturas, y una viscosidad que permita el soporte de alta carga e impacto de choque, formulado para cajas de cambio y diferenciales con engranajes de tipo hipoide y helicoidales, y de engranajes bajo cárter en todo tipo de vehículos y/o maquinaria.

- Buena protección a la corrosión
- Bajo punto de congelación
- Disminuye el consumo de aceite
- Gran resistencia de carga
- Buena desemulsión
- Posee gran estabilidad térmica y gran poder lubricante
-

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
Grado SAE		85W140
Viscosidad a 40ºC, cst	ASTM D-445	>300
Viscosidad a 100ºC, cst	ASTM D-445	24,0-32,5
Índice de viscosidad mín.	ASTM D-2270	95
Punto de congelación mín ºC	ASTM D-97	-15ºC
Punto de inflamación mín ºC	ASTM D-92	>220ºC

ESPECIFICACIONES

API GL5, MT-1, MAN 342 Type M2, Scania STO 1:0, VOLVO 97310, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 1L, 2L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL | P. I. La Salina, 26-27 | 14960 RUTE (Córdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | **www.proquisur.com**