DIMASYNT 0W20 2010

FUEL ECONOMY

DESCRIPCIÓN

Lubricante 100% sintético de alta calidad diseñado para proporcionar una excelente protección y rendimiento a los motores modernos. Este aceite cumple con la especificación PSA 71 2010, que es un estándar requerido por los vehículos del grupo PSA (Peugeot y Citroën) para asegurar la máxima eficiencia y longevidad del motor.

Es particularmente adecuado para su uso con motores recientes de Stellantis/PSA (DV5R y EB2DT), y en particular los equipados con BLUE HDi, PureTech con tecnologías Stop & Start y motores híbridos que requieren aceites de motor de nueva generación.

Propiedades y Beneficios:

- Su paquete de aditivos de última generación está diseñado para proporcionar la máxima resistencia a la degradación física y química. La oxidación del aceite se minimiza mientras que el ahorro de combustible y el rendimiento del motor se maximizan.
- Ofrecen la máxima limpieza y protección duraderas en el tiempo contra el envejecimiento, así como importantes ahorros de combustible. Un menor consumo de combustible se traduce en menores emisiones de carbono y de partículas.
- Su fórmula de baja fricción contribuye a mejorar la eficiencia del combustible, ayudando a reducir las emisiones y costes.
- Arranques en frío más fáciles: El grado 0W-20, junto con aditivos especiales, facilita el arranque del motor en frío, incluso a temperaturas muy bajas (pruebas de validación realizadas hasta -40°C.
- Protección de los sistemas de control de la contaminación: Este aceite de motor optimiza el funcionamiento de los catalizadores de tres vías y de los filtros de partículas, evitando que se obstruyan con depósitos de hollín o de lodo. Esto reduce las emisiones de partículas, NOx, HC y CO en particular).

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
Grado SAE	SAE J 300	0W20
Viscosidad a 40ºC, cst	ASTM D-445	>40
Viscosidad a 100ºC, cst	ASTM D-445	6,9-9,3
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	>160

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL | P. I. La Salina, 26-27 | 14960 RUTE (Córdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | **www.proquisur.com**

Punto de Congelación min, ºC	ASTM D-97	-42ºC
Punto de Inflamación min, ºC	ASTM D-92	>200ºC
TBN mgKOH/g	*ASTM D-2896*	*≥7,0*

ESPECIFICACIONES

API SP
ACEA C5
PSA 71 2010

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL | P. I. La Salina, 26-27 | 14960 RUTE (Córdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | **www.proquisur.com**