

## DIMASYNT 5W30 LONG LIFE

### DESCRIPCIÓN

Lubricante 100% sintético, desarrollado para prolongar la vida de los actuales sistemas de reducción de emisiones en los vehículos diésel y gasolina, ya que es compatible con los filtros de partículas diésel (DPF) y convertidores catalíticos gasolina (CAT's).

- ❖ Reduce la formación de depósitos, protegiendo del desgaste los componentes internos del motor, y mantiene la limpieza
- ❖ Permite alcanzar largos intervalos de cambio
- ❖ Su bajo contenido de cenizas sulfatadas permite que los filtros de partículas (DPF), alcancen la duración estimada por el fabricante
- ❖ Propiedades anti- fricción, lo que mejora el consumo de combustible

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
Grado SAE	-----	5W30 C3
Viscosidad a 40°C, cst	ASTM D-445	>65
Viscosidad a 100°C, cst	ASTM D-445	9,3-12,5
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	>6,5
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	165
Punto de Congelación, °C	ASTM D-97	-35°C
Punto de inflamación, mín, °C	ASTM D-92	>220°C
Cenizas sulfatadas, %máx, masa	ASTM D-874	0,6

### USO

Especialmente recomendado para turismos de altas prestaciones, tanto diésel como gasolina, con motores modernos equipados con filtros especiales de partículas. Lubricante indispensable para vehículos que incorporen filtros DFP/FAP con el fin de alcanzar la duración estimada por el fabricante.

## ESPECIFICACIONES

*API SN/CF  
ACEA C3  
GM DEXOS 2  
VW 502.00/505.00/505.01  
MB 229.52  
BMW Longlife- 04  
JAGUAR LAND ROVER ST JLR.03.5004*

## PRESENTACIÓN

*Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L*