

## DIMASYNT 5W30 A5/B5

### DESCRIPCIÓN

Lubricante de tecnología 100% sintética, especialmente diseñado para motores gasolina y diesel ligero de última generación. Se caracteriza por sus importantes propiedades de ahorro de combustible (fuel economy), y por contribuir a una menor emisión de CO2 a la atmósfera, en unas condiciones normales de conducción. Válido para vehículos de cualquier marca que requiera un nivel de calidad ACEA A5/B5 y especialmente diseñado para vehículos Ford.

- ❖ *Propiedades antidesgaste*
- ❖ *Permite reducir el consumo de carburante como consecuencia de su estudiada viscosidad, tanto a altas como a bajas temperaturas*
- ❖ *Elevada durabilidad, que puede prolongar notablemente los intervalos de cambio de aceite*
- ❖ *Excelente comportamiento en frío, disminuyendo el tiempo necesario de formación de película y por tanto reduciendo el desgaste*
- ❖ *Elevado poder detergente-dispersante*

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
<i>Grado SAE</i>	-----	5W30
<i>Viscosidad a 40°C, cst</i>	ASTM D-445	>60
<i>Viscosidad a 100°C, cst</i>	ASTM D-445	9.5-12.5
<i>TBN, mg KOH/g</i>	ASTM D-2896	>8.5
<i>Índice de Viscosidad</i>	ASTM D-2270	160
<i>Punto de Congelación, °C</i>	ASTM D-97	-36°C
<i>Punto de inflamación, mín, °C</i>	ASTM D-92	>220°C

### USO

*Especialmente recomendado para turismos de altas prestaciones, tanto diesel como gasolina.*

## ESPECIFICACIONES

*API SN/CF  
ACEA A5/B5  
FORD WSS-M2C913-D  
VW 502.00/505.00/505.01  
MB 229.3/229.5  
BMW Longlife- 01*

## PRESENTACIÓN

*Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L*