

## DIMASYNT 5W30 PLUS

### DESCRIPCIÓN

*Aceite lubricante 100% sintético de elevada calidad, formulado con aditivos de última generación especialmente diseñados para prolongar la vida de los actuales sistemas de reducción de emisiones en vehículos diesel y gasolina.*

*Posee un reducido contenido en cenizas, fósforo y azufre, características indispensables para conseguir una óptima lubricación y un excelente rendimiento en motores Euro IV con sistemas de postratamiento de gases SCR, EGR y convertidores catalíticos gasolina (CAT), especialmente en los que incorporan filtros atrapadores de partículas (DFP/FAP), gracias a su tecnología de formulación LOW SAPS adaptada a las últimas exigencias ACEA para turismos.*

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
Grado SAE	-----	5W30
Viscosidad a 40°C, cst	ASTM D-445	>55,0
Viscosidad a 100°C, cst	ASTM D-445	9.3-12.5
Punto de Congelación min, °C	ASTM D-97	-45
Punto de inflamación min, °C	ASTM D-92	>220
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	>6.5
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	>160
Cenizas sulfatadas, %max, masa	ASTM D-874	0,6

### PROPIEDADES

- ❖ *Gracias a su formulación es capaz de aportar un alto grado de detergencia, dispersancia y poder antidesgaste, prolongando la vida de los elementos lubricados y aumentando los intervalos entre cambios de aceite (Extended Drain), manteniendo limpios los elementos vitales del motor y evitando la formación de depósitos, lacas o barnices.*
- ❖ *Excelente arranque en frío, permitiendo una circulación inmediata del aceite a bajas temperaturas.*

- ❖ *Reducido coeficiente de fricción, adecuado para disminuir el consumo de combustible.*
- ❖ *Elevada estabilidad térmica y resistencia a la degradación química.*

## ESPECIFICACIONES

*API SN  
ACEA C3/C2  
VW 504.00/507.00  
MB 229.51  
BMW Long life-04  
Porsche C30*

## PRESENTACIÓN

*Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L*