

EVOX 10W30

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante sintético multigrado, diseñado para ofrecer la lubricación óptima en el proceso de combustión interna del motor. Diseñado para motores diesel y gasolina

- ❖ *Su aditivación, facilita el arranque en frío, así como contribuye a un eficaz ahorro de combustible*
- ❖ *Baja volatilidad*
- ❖ *Sus altas prestaciones de detergencia y dispersancia en fórmula, proporciona excelente limpieza en todos los componentes del motor*
- ❖ *Gran estabilidad a altas temperaturas*

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
<i>Grado SAE</i>	-----	10W30
<i>Densidad a 40°C, cst</i>	ASTM D-445	>60
<i>Viscosidad a 100°C, cst</i>	ASTM D-445	9,3-12,5
<i>Índice de Viscosidad</i>	ASTM D-2270	>140
<i>Punto de Congelación, °C</i>	ASTM D-97	-33°C
<i>Punto de inflamación, mín, °C</i>	ASTM D-92	>224°C

ESPECIFICACIONES

*API SL/CF
ACEA A3/B4-12*

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L