

EVOXY 10W30

DESCRIPCIÓN

Lubricante sintético de calidad superior certificado API SN / GF-5, diseñado para máxima protección del motor y excepcional ahorro de combustible incluso bajo condiciones extremas de conducción. Formulado con aceites de nivel superior y tecnología avanzada de aditivos para una óptima protección del motor, proporcionando una resistencia excepcional al espesamiento de la oxidación a alta temperatura y propiedades superiores de rendimiento de flujo en frío.

- ❖ Excelente detergencia y dispersancia
- ❖ Excelentes propiedades antioxidantes, anti herrumbre y antiespumante
- ❖ Protección contra el desgaste y el ennegrecimiento
- ❖ Excelente estabilidad de viscosidad, facilita el arranque en frío

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
Grado SAE	-----	10W30
Densidad a 40°C, cst	ASTM D-445	68-72
Viscosidad a 100°C, cst	ASTM D-445	10-11,5
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	>130
TBN mgKOH/g	ASTM D-2270	≥8,0
Punto de Congelación, °C	ASTM D-97	-33°C
Punto de inflamación, mín, °C	ASTM D-92	>222°C

ESPECIFICACIONES

API SN & ILSAC GF-5
Retro-aplicable API SM, SL & ILSAC GF-4, GF-3

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L