

## EVOX 15W40

### DESCRIPCIÓN

Lubricante multigrado de excelente calidad y larga duración de servicio. Aceite de alto rendimiento para todo tipo de turismos diésel y gasolina, turboalimentados, etc.

- ❖ Ayuda a la baja emisión de gases de escape y por tener bajo contenido en fósforo, alarga la vida de los catalizadores
- ❖ Lubricante de larga duración
- ❖ Cualidades anti-desgaste y anticorrosivas, acción detergente y dispersante
- ❖ Mantiene en suspensión las partículas carbonosas

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
<i>Grado SAE</i>	SAE J 300	15W40
<i>Densidad a 15°C Kg/L</i>	ASTM D-445	0,860-0,875
<i>Viscosidad a 100°C, cst</i>	ASTM D-445	12,5-16,3
<i>TBN, mg KOH/g</i>	ASTM D-2896	>7,0
<i>Índice de Viscosidad mín.</i>	ASTM D-2270	130
<i>Punto de Congelación, °C</i>	ASTM D-97	-27°C
<i>Punto de Inflamación, mín, °C</i>	ASTM D-92	>210°C
<i>Cenizas sulfatadas, % wt</i>	ASTM D-874	<1,5

### USO

Lubricante multigrado indicado para motores de gasolina y diesel ligeros, turismos, camiones, autobuses y equipos industriales.

### ESPECIFICACIONES

API CF-4/SF  
ACEA E2  
MB 228.1  
MAN 271

### PRESENTACIÓN

**DIMASOIL**

AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS

Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L

**PROQUISUR**

**PRO DIMASOIL arlo**

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.  
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL | P. I. La Salina, 26-27 | 14960 RUTE (Córdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | [www.proquisur.com](http://www.proquisur.com)