

EXPERT 15W40 TDI

DESCRIPCIÓN

Lubricante mineral para automóviles y vehículos comerciales ligeros con motores de gasolina o diésel de la mayoría de fabricantes de vehículos. Ofrece una excelente limpieza del motor y protección completa del mismo. Su estudiada composición le confiere una elevada resistencia frente al desgaste, la corrosión y la oxidación. Los altos niveles de detergencia y dispersancia permiten intervalos de cambio de aceite más prolongados. Su elevado índice de viscosidad permite excelentes arranques en frío y contribuye al ahorro de combustible.

- ❖ Protección general del motor y buena limpieza del mismo
- ❖ Periodo de cambio de aceite prolongado
- ❖ Resistencia a la formación de depósitos y lodos
- ❖ Alto poder detergente para neutralizar los ácidos que se generan en la combustión

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
Grado SAE	SAE J 300	15W40
Densidad a 15°C Kg/L	ASTM D-1298	0,870-0,880
Viscosidad a 100°C, cst	ASTM D-445	12,5-16,3
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	>10
Índice de Viscosidad mín.	ASTM D-2270	135
Punto de Congelación, °C	ASTM D-97	-27°C
Punto de inflamación, mín, °C	ASTM D-92	>190°C
Cenizas sulfatadas, % wt	ASTM D-874	<1,5

ESPECIFICACIONES

API SL/CF
ACEA A3/B4
MB 229.1
VW 505.00

DIMASOIL

AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L

PROQUISUR

PRO DIMASOIL arlo

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL | P. I. La Salina, 26-27 | 14960 RUTE (Córdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | www.proquisur.com