

## DIMASYNT 5W30 C1 FD

### DESCRIPCIÓN

Lubricante 100% sintético de última tecnología EURO IV para vehículos equipados con filtro de partículas y/o catalizador, desarrollado para maximizar el ahorro de combustible y prolongar la vida de los actuales sistemas de reducción de emisiones en vehículos diesel y gasolina, gracias a su tecnología "Low SAPS". Economía de combustible (Fuel Economy).

- ❖ Excelente arranque en frío, permitiendo una circulación inmediata del aceite a bajas temperaturas
- ❖ Reducido coeficiente de fricción, adecuado para disminuir el consumo de combustible
- ❖ Elevada estabilidad térmica y resistencia a la degradación química

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
Grado SAE	-----	5W30 C1
Viscosidad a 40°C, cst	ASTM D-445	52-58
Viscosidad a 100°C, cst	ASTM D-445	9,0-9,8
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	>6,8
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	161
Punto de Congelación, °C	ASTM D-97	-39°C
Punto de inflamación, mín, °C	ASTM D-92	>220°C
Cenizas sulfatadas, %máx, masa	ASTM D-874	<0,5

### USO

Especialmente recomendado para vehículos del grupo FORD (Ford, Jaguar, Land/ Range Rover) equipados con filtro de partículas (FAP/DPF) y que demanden un aceite que cumpla con FORD M2C-934B y/o ACEA C1.

### ESPECIFICACIONES

ACEA C1-12

**DIMASOIL**

AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS

*FORD M2C934-B  
JASO DL-1  
JAGUAR LAND ROVER STLR 03.5005*

## PRESENTACIÓN

*Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L*

**PROQUISUR**

**PRO DIMASOIL arlo**

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.  
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL | P. I. La Salina, 26-27 | 14960 RUTE (Córdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | [www.proquisur.com](http://www.proquisur.com)