

DIMAX 5W30

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante 100% sintético de elevada calidad, formulado con aditivos de última generación especialmente diseñados para cumplir con las exigencias de las motorizaciones más modernas y exigentes con excelentes resultados, especialmente en motores OPEL y BMW.

- ❖ *Su aditivación le confiere propiedades antidesgaste y dispersantes, evitando la formación de lodos y manteniendo el motor limpio*
- ❖ *Su fluidez, facilita la circulación inmediata, incluso a bajas temperaturas*
- ❖ *Elevada viscosidad a elevada temperatura, y alta cizalla*
- ❖ *Compatible con juntas y elastómeros*

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
Grado SAE	-----	5W30
Viscosidad a 40°C, cst	ASTM D-445	>60
Viscosidad a 100°C, cst	ASTM D-445	9,3-12,5
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	>7,5
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	160
Punto de Congelación, °C	ASTM D-97	-35°C
Punto de inflamación, mín, °C	ASTM D-92	>210°C
Cenizas sulfatadas, %máx, masa	ASTM D-874	>3,0

USO

Desarrollado para cumplir las exigencias más recientes en motores gasolina y diesel. Adaptado a las modernas tecnologías existentes, como turbocompresores, inyección directa, EGR, multiválvulas, ect.

ESPECIFICACIONES

API SN
ACEA A3/B4-12

DIMASOIL

AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS

MB 229.3/229.5
BMW LL-01
OPEL LL-B-025
VW 502.00/505.00

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L

PROQUISUR

PRO DIMASOIL arlo

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL | P. I. La Salina, 26-27 | 14960 RUTE (Córdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | www.proquisur.com