

DIMASYNT 5W30 RN 17

DESCRIPCIÓN

Lubricante 100% sintético, desarrollado para prolongar la vida de los actuales sistemas de reducción de emisiones en los vehículos diésel y gasolina, de nueva generación del grupo RENAULT, fabricados desde el año 2018.

- ❖ Reduce la formación de depósitos, protegiendo del desgaste los componentes internos del motor, y mantiene la limpieza
- ❖ Permite alcanzar largos intervalos de cambio
- ❖ Su bajo contenido de cenizas sulfatadas permite que los filtros de partículas (DPF), alcancen la duración estimada por el fabricante
- ❖ Propiedades anti- fricción, lo que mejora el consumo de combustible

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
Grado SAE	-----	5W30 C3
Viscosidad a 40°C, cst	ASTM D-445	>65
Viscosidad a 100°C, cst	ASTM D-445	9,3-12,5
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	>7,5
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	165
Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-36°C
Punto de inflamación, mín, °C	ASTM D-92	>220°C
Cenizas sulfatadas, %máx, masa	ASTM D-874	0,8

USO

Especialmente recomendado para turismos grupo RENAULT de altas prestaciones, tanto diesel como gasolina, con motores modernos equipados con filtros especiales de partículas. Lubricante compatible con DPF, SCR, convertidores catalíticos y GPF.

DIMASOIL

AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS

ESPECIFICACIONES

*ACEA C3
RENAULT RN 17*

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L

PROQUISUR

PRO DIMASOIL arlo

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL | P. I. La Salina, 26-27 | 14960 RUTE (Córdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | www.proquisur.com