

## DIMSINT 5W30 DEXOS

### DESCRIPCIÓN

Es un lubricante 100% sintético, para motores modernos, diseñado específicamente con aditivos, para proporcionar niveles de rendimiento, poder de limpieza y protección al motor, a la vez que cumple con las normas exigentes de ILSAC GF-5 y DEXOS 1 Segunda generación.

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
Grado SAE	-----	5W30
Viscosidad a 40°C, cst	ASTM D-445	61,0-64,0
Viscosidad a 100°C, cst	ASTM D-445	10,5-11,5
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	>6,5
Índice de Viscosidad mín.	ASTM D-2270	150
Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-39°C
Punto de inflamación, mín, °C	ASTM D-92	>200°C
Densidad a 15°C	ASTM D-1743	0,855

### PROPIEDADES

- ❖ *Fórmula 100% sintética ayuda a prevenir la acumulación de depósitos y lodos.*
- ❖ *Estabilidad térmica y estabilidad contra la oxidación.*
- ❖ *Propiedades anti-fricción, lo que reduce el consumo de combustible.*
- ❖ *Excelente desempeño a bajas temperaturas, lo que proporciona un rápido arranque en frío.*

### ESPECIFICACIONES

API: SN Resource Conserving  
ILSAC GF-5  
GM DEXOS 1 Segunda generación

## PRESENTACIÓN

*Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L*