

DIMASYNT 0W30 C2F

DESCRIPCIÓN

Lubricante de motor 100% sintético para motores diesel y gasolina de última generación. Está especialmente formulado para responder a las estrictas exigencias de los motores diesel más recientes de Ford, que requieren un lubricante SAE 0W-30 y la especificación WSS-M2C950-A, cuya fórmula altamente aditivada potencia las propiedades antioxidantes del aceite motor y ofrece una mejor protección contra los barros, la corrosión y el desgaste debido a la fricción.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
Grado SAE	-----	0W30
Viscosidad a 40°C, cst	ASTM D-445	>44
Viscosidad a 100°C, cst	ASTM D-445	9,3-12,5
Punto de Congelación min, °C	ASTM D-97	-42°C
Punto de inflamación min, °C	ASTM D-92	>220°C
TBN mgKOH/g	ASTM D-2896	≥7,0
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	165

PROPIEDADES

- ❖ Elevada resistencia a la oxidación propiedades detergentes y dispersantes superiores
- ❖ Permite, por su bajo contenido en azufre y fósforo (Low SAPS), un alargamiento de la vida útil de los sistemas de postratamiento (especialmente en el caso de los filtros de partículas diesel), reduciendo considerablemente las emisiones de contaminantes
- ❖ Ofrece una excelente protección general de los motores contra el desgaste, por su sofisticada combinación de aditivos y bases

ESPECIFICACIONES

API SN
ACEA C2-16
FORD WSS-M2C 950-A
Jaguar Land Rover ST JLR.03.5007

DIMASOIL

AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L

PROQUISUR

PRO DIMASOIL arlo

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL | P. I. La Salina, 26-27 | 14960 RUTE (Córdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | www.proquisur.com