

## DIMASYNT 0W30 C2 LL-12FE

### DESCRIPCIÓN

*0W/30 LL-12 FE es un aceite de motor 100% sintético disponible para ser usado en motores diesel y gasolina donde se recomiendan el grado de especificación ACEA C2 . Aceite recomendado y probado en vehículos de motores que requieren BMW Long life-12 FE y otros coches de pasajeros como Hyundai, KIA, Suzuki, Toyota.*

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
<i>Grado SAE</i>	-----	0W30
<i>Viscosidad a 40°C, cst</i>	ASTM D-445	54-65
<i>Viscosidad a 100°C, cst</i>	ASTM D-445	9,5-11,0
<i>Punto de Congelación min, °C</i>	ASTM D-97	-51°C
<i>Punto de inflamación min, °C</i>	ASTM D-92	>221°C
<i>TBN mgKOH/g</i>	ASTM D-2896	≥7
<i>Índice de Viscosidad</i>	ASTM D-2270	>160

### PROPIEDADES

- ❖ *Mantiene el motor extremadamente limpio minimizando la formación de depósitos*
- ❖ *Mezcla que asegura la eficiencia del fuel, excelente control de desgaste y control de lodos*
- ❖ *Máxima reducción de la fricción resultando un ahorro de combustible*
- ❖ *Excelente comportamiento del producto a muy bajas temperaturas, repercutiendo en un fácil arranque en frío*

### ESPECIFICACIONES

*API SN PLUS  
ACEA C2/C3-16  
BMW LL-12 FE  
MB 229.31/51/52*

## PRESENTACIÓN

*Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L*