

## SUPERTRUCK 10W30 FULL SYNT

### DESCRIPCIÓN

Lubricante de motor de tecnología 100% sintética THPD, diseñado para cumplir los requerimientos más exigentes de los motores diésel de última generación EURO VI. Su bajo contenido en cenizas (MID SAPS) asegura un perfecto funcionamiento de los sistemas de post- tratamiento de gases de escape incorporados, así como intervalos de cambio de aceite medios.

- ❖ Excelente resistencia a la oxidación
- ❖ Supera los requisitos de los motores modernos Euro V (Volvo, Mercedes Benz, Renault) y EPA 2007 (Cummins, Detroit Diesel, Mack, MTU) que cubre las necesidades de cualquier flota mixta
- ❖ Protege el motor de los ácidos, que se forman durante la combustión, protegiéndolo de la corrosión
- ❖ El alto nivel de protección y eliminación de depósitos que proporciona este aceite permite conservar el motor en un perfecto estado de funcionamiento

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
<i>Grado SAE</i>	SAE J 300	10W30
<i>Densidad a 15°C Kg/L</i>	ASTM D-1743	0,860-0,880
<i>Viscosidad a 40°C, cst</i>	ASTM D-445	>60
<i>Viscosidad a 100°C, cst</i>	ASTM D-445	9,3-12,5
<i>TBN, mg KOH/g</i>	ASTM D-2896	>10
<i>Índice de Viscosidad mín.</i>	ASTM D-2270	145
<i>Punto de Congelación, °C</i>	ASTM D-97	-33°C
<i>Punto de Inflamación, mín, °C</i>	ASTM D-92	>210°C

### USO

Ideal para su aplicación en camiones, vehículos comerciales ligeros y furgones equipados con filtros de partículas. Es apto prácticamente para todo tipo de camiones y autobuses, y ofrece una solución de lubricación ideal para aquellas flotas de vehículos mixtos. También es apto para su uso en vehículos con aplicación agrícola y de construcción que pidan un aceite de estas características.

## ESPECIFICACIONES

API CK-4 /CJ-4/SN/CI-4 PLUS  
ACEA E9/E7  
Deutz DQC III-10 LA  
MB 228.31  
MAN M 3477/3575/3271-1  
Renault RLD-3  
Volvo VDS-4.5  
CATERPILLAR ECF-3  
MACK EO-S-4.5  
Detroit Diesel DDC93K222  
MTU Type 2.1  
CUMMINS CES20081  
FORD WSS-M2C171-F1  
JASO DH-2

## PRESENTACIÓN

Envases disponibles 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L