

MAXIMUM 15W30

DESCRIPCIÓN

Lubricante multigrado sintético de alta calidad y larga duración de servicio. Aceite de alto rendimiento para vehículos diesel pesados incluyendo unidades de alta potencia.

- ❖ Lubricante de larga duración en servicio y alta calidad.
- ❖ Lubricante de larga duración.
- ❖ Cualidades antidesgaste y anticorrosivas, detergente, dispersante.
- ❖ Mantiene en suspensión las partículas carbonosas

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
Grado SAE	-----	15W30 E7
Densidad a 15°C, Kg/L	ASTM D-1743	0,880
Viscosidad a 40°C, cst	ASTM D-445	90
Viscosidad a 100°C, cst	ASTM D-445	12-12,5
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	10
Índice de Viscosidad mín.	ASTM D-2270	130
Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-30°C
Punto de inflamación, mín, °C	ASTM D-92	>220°C

ESPECIFICACIONES

API CI-4
ACEA E7-12
ACEA A3/B4-12
MB 228.3, MB 229.1
MAN M 271, MAN 3275-1
VOLVO VDS- 3
IVECO PEGASO
MACK EO-L PLUS
CAT TO-2
MTU Type 1
ALLISON C4
RENAULT TRUCKS RLD-2

DIMASOIL

AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS

*DETROIT DIESEL DDC 93K215
DEUTZ DQC III-10*

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L

PROQUISUR

PRO DIMASOIL arlo

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL | P. I. La Salina, 26-27 | 14960 RUTE (Córdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | www.proquisur.com