

MOTOSIERRAS SAE 30

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante especialmente formulado, para la lubricación de las cadenas de todas las máquinas motosierras y similares. Formulado con aditivos antioxidantes, anticorrosivos y otro que garantizan la total protección del chasis y ayuda en la prevención de fallos de la cadena de sierra. Su elevado poder adhesivo permite resistir el efecto de destrucción de la película de aceite por las superficies contiguas, así como el cumplimiento de las funciones de corte.

- ❖ *Excelente lubricación*
- ❖ *Buena estabilidad térmica*

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
<i>Grado</i>	<i>-----</i>	<i>Motosierras</i>
<i>Viscosidad a 100°C, cst</i>	<i>ASTM D-445</i>	<i>9,3-12,5</i>
<i>Carácter Filante</i>		<i>SÍ</i>
<i>Punto de inflamación min, °C</i>	<i>ASTM D-92</i>	<i>>200</i>
<i>Color</i>	<i>ASTM D-1500</i>	<i>ÁMBAR</i>

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L