

DIMATRACT 10W30 UTTO

DESCRIPCIÓN

Aceites lubricantes hidráulicos multiusos de avanzada tecnología, para circuitos hidráulicos, transmisiones mecánicas en baño de aceite y los engranajes de sus tractores. No usarse como aceite motor. Fluido especial para maquinaria John Deere.

- ❖ *Alto índice de viscosidad*
- ❖ *Excelente nivel de extrema presión*
- ❖ *Muy buenas cualidades antioxidantes, anticorrosivas, antiespumantes y anti-desgaste*
- ❖ *Elimina vibraciones y favorece el óptimo funcionamiento de los frenos, evitando ruidos*

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
<i>Grado</i>	<i>ISO 3448</i>	<i>10W30 J20 UTTO</i>
<i>Viscosidad a 40°C, cst</i>	<i>ASTM D-445</i>	<i>>55</i>
<i>Viscosidad a 100°C, cst</i>	<i>ASTM D-445</i>	<i>9,3-12,5</i>
<i>TBN mg KOH/g</i>	<i>ASTM D-2896</i>	<i>>6,5</i>
<i>Índice de viscosidad mín.</i>	<i>ASTM D-2270</i>	<i>>130</i>
<i>Punto de congelación, °C</i>	<i>ASTM D-97</i>	<i>-30°C</i>
<i>Punto de inflamación, °C</i>	<i>ASTM D-92</i>	<i>210°C</i>

ESPECIFICACIONES

API GL 4
 JOHN DEERE JDM - J 20 C/D
 MÅSSEY FERGUS M1135 / 1141 / 1143 / 1145
 JI CASE MS 1204/1206/1207/1209
 AGCO Power Fluid 821 XL
 ZF TE ML 03E, 05F, 6K, 17E, 21F
 GM ALLISON C-4 (Agricultura)
 CNH MAT 3505, 3525
 FORD M2C 86B/C, 134D
 KOMATSU KES EO
 CAT TO - 2
 VOLVO WB 101



AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS

RENAULT AGRICULTURE
SAME
LANDINI
DEUTZ
FENDT
JCB

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L

PROQUISUR

PRO DIMASOIL arlo

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL | P. I. La Salina, 26-27 | 14960 RUTE (Córdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | www.proquisur.com