

## DIMATRACT 15W40 STOU

### DESCRIPCIÓN

*Lubricante multifuncional de avanzada tecnología, especialmente diseñado para lubricar motores diesel o de gasolina, especialmente indicado para todo tipo de maquinaria agrícola, en su lubricación en motores, cajas de cambios, diferenciales, reductores, puentes traseros, transmisores, direcciones hidrostáticas, sistemas hidráulicos y frenos en baño de aceite.*

- ❖ *Alto índice de viscosidad*
- ❖ *Excelente nivel de extrema presión*
- ❖ *Muy buenas cualidades antioxidantes, anticorrosivas, antiespumantes y anti desgaste*
- ❖ *Elimina vibraciones y favorece el óptimo funcionamiento de los frenos, evitando ruidos*

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
<i>Grado</i>	<i>ISO 3448</i>	<i>15W40 STOU</i>
<i>Viscosidad a 40°C, cst</i>	<i>ASTM D-445</i>	<i>&gt;85</i>
<i>Viscosidad a 100°C, cst</i>	<i>ASTM D-445</i>	<i>12,5-16,3</i>
<i>TBN mg KOH/g</i>	<i>ASTM D-2896</i>	<i>&gt;10</i>
<i>Índice de viscosidad mín.</i>	<i>ASTM D-2270</i>	<i>130</i>
<i>Punto de congelación, °C</i>	<i>ASTM D-97</i>	<i>-28°C</i>
<i>Punto de inflamación min, °C</i>	<i>ASTM D-92</i>	<i>&gt;210°C</i>

### ESPECIFICACIONES

*ACEA E3-12  
API CG-4/SF, GL-4, CD/SE  
JOHN DEERE JDM-J27/J20C  
MASSEY FERGUSONB: M 1127, 1135, 1139, 1141, 1144, 1145  
New Holland NH 82009201/2/3  
JI CASE MS 1118, 1206, 1207  
ZF TE-ML 06 B/06 D /07 B*

# **DIMASOIL**

AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS

*CNH MAT 3525, 3526  
FORD M2C 134-D, 159-B, 159-C*

## **PRESENTACIÓN**

*Envases disponibles 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L*

**PROQUISUR**

**PRO DIMASOIL arlo**

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.  
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL | P. I. La Salina, 26-27 | 14960 RUTE (Córdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | [www.proquisur.com](http://www.proquisur.com)