

DIMATRACT 10W30 STOU

DESCRIPCIÓN

Lubricante multifuncional de avanzada tecnología, especialmente diseñado para lubricar motores diesel o de gasolina, especialmente indicado para todo tipo de maquinaria agrícola, en su lubricación en motores, cajas de cambios, diferenciales, reductores, puentes traseros, transmisores, direcciones hidrostáticas, sistemas hidráulicos y frenos en baño de aceite.

- ❖ Fluido especial para maquinaria John Deere
- ❖ Alto índice de viscosidad
- ❖ Excelente nivel de extrema presión
- ❖ Muy buenas cualidades antioxidantes, anticorrosivas, antiespumantes y anti-desgaste
- ❖ Elimina vibraciones y favorece el óptimo funcionamiento de los frenos, evitando ruidos

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
Grado SAE	ISO 3448	10W30 J20 STOU
Viscosidad a 40°C, cst	ASTM D-445	>55
Viscosidad a 100°C, cst	ASTM D-445	9,3-12,5
TBN mg KOH/g	ASTM D-2896	>10
Índice de viscosidad mín.	ASTM D-2270	>135
Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-30°C
Punto de inflamación min, °C	ASTM D-92	>210°C

ESPECIFICACIONES

ACEA E3-12
API CG-4/SF, GL-4, CD/SE
JOHN DEERE JDM-J27/J20C
MASSEY FERGUSONB: M 1127, 1135, 1139, 1141, 1144, 1145
New Holland NH 82009201/2/3
JI CASE MS 1118, 1206, 1207
ZF TE-ML 06 B/06 D /07 B
CNH MAT 3525, 3526

DIMASOIL

AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS

FORD M2C 134-D, 159-B, 159-C

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L

PROQUISUR

PRO DIMASOIL arlo

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL | P. I. La Salina, 26-27 | 14960 RUTE (Córdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | www.proquisur.com