

DIMABIKE 4T 10W40

DESCRIPCIÓN

Lubricante multigrado formulado con tecnología sintética, especialmente recomendado para motocicletas y Scooters de 4T, de cualquier cilindrada que necesiten. Una excelente combinación de protección del motor y óptima fricción, permitiendo obtener el mejor rendimiento en cualquier tipo de conducción.

- ❖ La aprobación JASO MA2 indica una excelente respuesta en la lubricación conjunta de la transmisión y embrague húmedo, obteniendo un perfecto balance entre protección y tiempo de respuesta de la moto
- ❖ Destinado a todos los motores modernos de motocicletas que recomienden un aceite JASO o API
- ❖ Excelente limpieza y protección de todas las partes del motor y la transmisión
- ❖ Por su adecuada viscosidad asegura una perfecta lubricación desde el momento del arranque y durante las condiciones más severas de uso, tanto en servicio urbano como por carretera
- ❖ El nivel JASO MA2 indica mayores y mejores niveles de fricción, tanto estática como dinámica, que el nivel JASO MA1, permitiendo aprovechar de forma más efectiva toda la potencia del motor desde el primer momento

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
TBN mgKOH/g	ASTM D-2896	7,5
Viscosidad a 40°C, cst	ASTM D-445	95-100
Viscosidad a 100°C, cst	ASTM D-445	12,5-16,3
Densidad 15°C	ASTM D-1298	0,87-0,90
Índice de viscosidad mín.	ASTM D-2270	>150
Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-30°C
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	210°C

ESPECIFICACIONES

API SN
JASO MA2

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 125 ML, 1 L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L