

## DIMABIKE 4T 15W50

### DESCRIPCIÓN

Es el lubricante sintético ideal para los motores de 4T de muy altas prestaciones. Su fórmula garantiza la máxima protección para todos los componentes del propulsor, poniendo especial énfasis en el embrague y la caja de cambios. Su eficacia se refleja en el menor rozamiento de los componentes del motor, manteniendo siempre la máxima potencia. Han sido probados en competiciones del más alto nivel nacional e internacional con motos preparadas y estándar en condiciones extremas. Válido en carretera como en circuito.

- ❖ Perfecto control del deslizamiento de los discos de embrague y protección de la caja de cambios en los sistemas de lubricación conjunta del motor y embrague húmedo
- ❖ Las bases y aditivos utilizados minimizan los desgastes, aumentando la vida útil del motor
- ❖ Excelente estabilidad térmica que permite una menor degradación del aceite y un aumento de la eficiencia del motor
- ❖ Mínimo consumo de aceite gracias a la reducida volatilidad de los componentes utilizados en la formulación

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
TBN mgKOH/g	ASTM D-2896	>6,5
Viscosidad a 40°C, cst	ASTM D-445	>120
Viscosidad a 100°C, cst	ASTM D-445	16,3-21,9
Densidad 15°C	ASTM D-1298	0,85-0,87
Índice de viscosidad mín.	ASTM D-2270	>120
Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-30°C
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	230°C

### ESPECIFICACIONES

API SL  
JASO MA2

**DIMASOIL**

AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS

## PRESENTACIÓN

*Envases disponibles 125 ML, 1 L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L*

**PROQUISUR**

**PRO DIMASOIL arlo**

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.  
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL | P. I. La Salina, 26-27 | 14960 RUTE (Córdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | [www.proquisur.com](http://www.proquisur.com)