

DIMABIKE 4T 20W50

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante de bases refinadas especialmente dirigido a aquellas motocicletas de 4 tiempos de gasolina que realizan la mayor parte de su actividad en ambientes urbanos. Sus aditivos le proporcionan una mayor duración en este tipo de condiciones de trabajo.

- ❖ *Impide la formación de lacas y barnices gracias a sus aditivos dispersantes*
- ❖ *Su grado de viscosidad garantiza un perfecto comportamiento en ambientes cálidos*
- ❖ *Su detergencia proporciona una correcta limpieza del pistón*
- ❖ *Mantiene una presión y temperatura adecuadas bajo todas las condiciones de servicio*

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| TIPO DE ANÁLISIS | MÉTODO | RESULTADOS |
|----------------------------------|--------------------|------------------|
| <i>TBN mgKOH/g</i> | <i>ASTM D-2896</i> | <i>>6,5</i> |
| <i>Viscosidad a 40°C, cst</i> | <i>ASTM D-445</i> | <i>>150</i> |
| <i>Viscosidad a 100°C, cst</i> | <i>ASTM D-445</i> | <i>16,3-21,9</i> |
| <i>Densidad 15°C</i> | <i>ASTM D-1298</i> | <i>0,88-0,89</i> |
| <i>Índice de viscosidad mín.</i> | <i>ASTM D-2270</i> | <i>120</i> |
| <i>Punto de congelación, °C</i> | <i>ASTM D-97</i> | <i>-24°C</i> |
| <i>Punto de inflamación, °C</i> | <i>ASTM D-92</i> | <i>240°C</i> |

ESPECIFICACIONES

*API SL
JASO MA2*

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 125 ML, 1 L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L