

DIMABOARD 4T 10W30

DESCRIPCIÓN

Lubricante de tecnología sintética especialmente para motores de gasolina fueraborda de 4 tiempos. El uso de este lubricante protege los motores del desgaste y por tanto aumenta la vida del motor, además de ser capaz de funcionar con una fluidez adecuada a cualquier temperatura de utilización.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	7,4
Viscosidad a 40°C, cst	ASTM D-445	68,8-76,1
Viscosidad a 100°C, cst	ASTM D-445	10,6-11,9
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	>140
Densidad 15°C	ASTM D-1298	0,870-0,880
Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-33°C
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	225°C

PROPIEDADES

- ❖ Excelente protección contra el desgaste
- ❖ Excelentes propiedades antioxidantes
- ❖ Elevada protección contra la corrosión y herrumbre ocasionada por la humedad
- ❖ Baja volatilidad

ESPECIFICACIONES

NMMA TC - W
API SM
NMMA FC - W CAT
GRADO SAE 10W30

DIMASOIL

AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L

PROQUISUR

PRO DIMASOIL arlo

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL | P. I. La Salina, 26-27 | 14960 RUTE (Córdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | www.proquisur.com