

DIMABOARD 4T 10W40

DESCRIPCIÓN

Lubricante de tecnología sintética especialmente para motores de gasolina fueraborda de 4 tiempos. El uso de este lubricante protege los motores del desgaste y por tanto aumenta la vida del motor, además de ser capaz de funcionar con una fluidez adecuada a cualquier temperatura de utilización.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	>7,5
Viscosidad a 40°C, cst	ASTM D-445	95-100
Viscosidad a 100°C, cst	ASTM D-445	12,5-16,3
Densidad 15°C	ASTM D-1298	0,870-0,889
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	150
Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-30°C
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	228°C

PROPIEDADES

- ❖ Excelente protección contra el desgaste
- ❖ Excelentes propiedades antioxidantes
- ❖ Elevada protección contra la corrosión y herrumbre ocasionada por la humedad

ESPECIFICACIONES

NMMA TC - W
API SM
NMMA FC - W CAT
GRADO 10W40

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L