

DIMABIKE 2T SYNT

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante 100% sintético especial para motores de 2 tiempos refrigerados por aire y con sistema de lubricación pro mezcla aceite-gasolina.

- ❖ *Completa y rápida miscibilidad con la gasolina*
- ❖ *Aumento de la potencia del motor*
- ❖ *Facilita el arranque*
- ❖ *Elimina el perlado de bujías*
- ❖ *Su alto poder detergente suprime los residuos carbonosos, manteniendo limpios los segmentos y lumbreras*
- ❖ *Reduce la emisión de humos*
- ❖ *Ahorra carburante*
- ❖ *Máxima protección antidesgaste y anti - gripaje*

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
<i>Grado SAE</i>		<i>2T</i>
<i>Viscosidad a 40°C, cst</i>	<i>ASTM D-445</i>	<i>50-65</i>
<i>Viscosidad a 100°C, cst</i>	<i>ASTM D-445</i>	<i>8-12</i>
<i>Densidad 15°C</i>	<i>ASTM D-1298</i>	<i>0,85-0,90</i>
<i>Índice de viscosidad mín.</i>	<i>ASTM D-2270</i>	<i>>135</i>
<i>Punto de congelación, °C</i>	<i>ASTM D-97</i>	<i>-37°C</i>
<i>Punto de inflamación mín, °C</i>	<i>ASTM D-92</i>	<i>>200°C</i>

ESPECIFICACIONES

*API TC
JASO FD
ISO-L-EGD*

USO

Recomendado para ciclomotores, motocicletas, motosierras, equipos dotados con motores de 2 tiempos, etc. Mezclar con el carburante en las proporciones recomendadas por el fabricante del vehículo.

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 125 ML, 1 L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L