

DIMADEX ATF 236.15

DESCRIPCIÓN

Lubricante 100 % sintético de altas prestaciones para transmisiones automáticas de turismos, furgonetas monovolúmenes. Ofrece una buena protección y lubricación al cambio automático. Especialmente diseñado para Mercedes con caja de cambios automática RWD de 7 velocidades (NAG-2) y todos los modelos donde se requieran MB-Approval 236.15

- ❖ Sus propiedades de viscosidad son óptimas incluso a temperaturas bajas
- ❖ Elevado índice de viscosidad
- ❖ Excelente nivel de extrema presión
- ❖ Reduce la fricción de la caja de cambios, debido a que estos se vuelven más suaves y rápidos
- ❖ Los aditivos presentes en la formulación protegen con la corrosión, oxidación alargando la vida útil del producto
- ❖ Protección contra el desgaste y el envejecimiento, protege los engranajes gracias a sus propiedades de anti-desgaste

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
<i>Color/Apariencia</i>	<i>D-1500</i>	<i>Rojo/Brillante</i>
<i>Viscosidad a 40°C, cst</i>	<i>ASTM D-445</i>	<i>29,6</i>
<i>Viscosidad a 100°C, cst</i>	<i>ASTM D-445</i>	<i>6,6</i>
<i>Densidad 15°C</i>	<i>ASTM D-1298</i>	<i>0,85-0,87</i>
<i>Índice de viscosidad mín.</i>	<i>ASTM D-2270</i>	<i>>185</i>
<i>Punto de congelación</i>	<i>ASTM D-97</i>	<i>-53°C</i>
<i>Punto de inflamación</i>	<i>ASTM D-92</i>	<i>210°C</i>

ESPECIFICACIONES

MB 236.15

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 500ML, 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L