

## DIMADEX ATF LDS

### DESCRIPCIÓN

Lubricante 100% sintético especialmente diseñado para la industria automotriz más exigente y especialmente para vehículos Citroën equipados con el sistema Hydractive 3. Se utiliza en diferentes dispositivos, como dirección asistida, control de nivel de amortiguadores, suspensión hidroneumática, control de estabilidad y tracción. No lo use como reemplazo del fluido mineral verde, LHM. Fluido hidráulico naranja de alta eficiencia.

Propiedades:

- ❖ Alto índice de viscosidad
- ❖ Excelente transmisión de potencia sea cual sea la temperatura ambiente
- ❖ Gran poder antidesgaste, anticorrosión y antioxidante
- ❖ Alta resistencia a la oxidación
- ❖ Excelente comportamiento frente al caucho flexible

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
Color	D-1500	Naranja
Densidad a 15°C	ASTM D-1298	0,825
Viscosidad a 40°C, cst	ASTM D-445	6-6,5
Viscosidad a 100°C, cst	ASTM D-445	18,5-19
Índice de viscosidad mín.	ASTM D-2270	200
Punto de congelación	ASTM D-97	-57°C
Punto de inflamación	ASTM D-92	162°C

### ESPECIFICACIONES SUPERADAS

CITROËN Hydroactive 3  
PSA S71 2710 (s.f.u)

## PRESENTACIÓN

*Envases disponibles 500 ML, 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L*

## CONSERVACIÓN

*Debe mantenerse en un recipiente limpio y sin humedad.*