

DIMADEX ATF V

DESCRIPCIÓN

Fluido de transmisión automática formulado con aceites sintéticos y aceites tipo PAO 100%, que proporciona el más alto rendimiento en los cambios de las transmisiones automáticas con una prolongada duración. Recomendado para intervalos de aceites extendidos (120.000 km) en ZF Ecomat y Ecolife, MB AT y Voith AT.

- ❖ Excelente resistencia a la oxidación
- ❖ Ofrece la ventaja de ofrecer intervalos de cambio extendidos
- ❖ Protege de depósitos, alargando la vida de la transmisión
- ❖ Reducción de temperatura en condiciones severa
- ❖ Protege los componentes metálicos de la fricción mediante una correcta lubricación que proporciona la alta tecnología de aditivos presentes
- ❖ Extremadamente fluido a bajas temperaturas protegiendo a la transmisión en el momento del arranque del vehículo

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
<i>Color/Apariencia</i>	<i>D-1500</i>	<i>Rojo/Brillante</i>
<i>Viscosidad a 40°C, cst</i>	<i>ASTM D-445</i>	<i>35-40</i>
<i>Viscosidad a 100°C, cst</i>	<i>ASTM D-445</i>	<i>7,0-7,5</i>
<i>Densidad 15°C</i>	<i>ASTM D-1298</i>	<i>0,838</i>
<i>Índice de viscosidad mín.</i>	<i>ASTM D-2270</i>	<i>160-170</i>
<i>Viscosidad, Brookfield, -40°C</i>	<i>ASTM D-2983</i>	<i>-8400°C</i>
<i>Punto de inflamación</i>	<i>ASTM D-92</i>	<i>228°C</i>

ESPECIFICACIONES

Ford MERCON-V
JASO 1-A
MAN 339 Type L1/V2/Z2/Z3/Z11/Z12
MB 236.6, MB 236.81
VOITH H55.6336.XX
Volvo 97341
ZF TE-ML 04D 14B/C 16L/M 20B/C

USO

Especialmente recomendado para transmisiones automáticas y semiautomáticas utilizadas en automóviles, camiones, autobuses y autocares.

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 500 ML, 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L