

DIGEAR SYNT 75W80 GL4

DESCRIPCIÓN

Lubricante multigrado especialmente formulado con base minerales y aditivo de nueva tecnología. Desarrollado para cajas de cambios manuales de vehículos comerciales en los que se requiera nivel de calidad API GL-4. Es un lubricante específicamente formulado para una mejora del consumo de combustible y está diseñado para proporcionar el máximo rendimiento y protección.

- ❖ Excelente protección frente al desgaste de los engranajes y sincronizadores.
- ❖ Intervalos de cambio extendidos.
- ❖ Buena estabilidad térmica y resistencia al envejecimiento.
- ❖ Temperatura de operación de hasta -40°C gracias a su fluidez a baja temperatura.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
Grado SAE		75W80
Viscosidad a 40°C , cst	ASTM D-445	45-60
Viscosidad a 100°C , cst	ASTM D-445	7,0-11,0
Densidad 15°C	ASTM D-1298	0,84-0,86
Índice de viscosidad mín.	ASTM D-2270	>95
Punto de congelación mín, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D-97	> -28°C
Punto de inflamación mín, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D-92	> 200°C

ESPECIFICACIONES

API GL-4/MT-1
DIN 51517 Parte 3- CLP
MIL-L-2105D

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 1L, 2l, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L