

## DIGEAR SYNT 75W90 PLUS

### DESCRIPCIÓN

Aceite multigrado 100% sintético de altas prestaciones para engranajes sometidos a condiciones de utilización muy severas. Desarrollado para responder al concepto T.D.L. (Total Drive Line) para una aplicación tanto para las cajas de cambio sincronizadas como para los puentes.

- ❖ Propiedades de extrema presión y anti-desgaste, dispersantes, anti-corrosión y anti-herrumbre, para garantizar una vida larga de los órganos.
- ❖ Excelente estabilidad térmica y muy débil pérdida de viscosidad debido al cizallamiento generando una excelente estabilidad en servicio para unos intervalos de cambio muy alargados.
- ❖ Filtrabilidad y propiedades anti-espuma que permiten una lubricación óptima.
- ❖ Transición de las marchas de forma óptima tanto en frío como en caliente

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
Grado SAE		75W90 GL4/GL5
Viscosidad a 40°C, cst	ASTM D-445	95-110
Viscosidad a 100°C, cst	ASTM D-445	13,5-18,5
Densidad 15°C	ASTM D-1298	0,852-0,880
Índice de viscosidad mín.	ASTM D-2270	>140
Punto de congelación	ASTM D-97	-45°C
Punto de inflamación	ASTM D-92	180°C

### ESPECIFICACIONES

API GL4/GL5 MT-1  
SAE J2360  
DETROIT DIESEL DFS93K219.01  
MAN 341 E-3, 342 M-3, 341 Z-2  
VOLVO 97312  
DAF  
IVECO  
MACK GO-J

EATON EUROPE TRANS.  
ARVIN MERITOR 076-N  
RENAULT  
MIL-PRF-2105E  
MB 235.8 / 235.11  
ZF TE-ML 04G/02B/16F/17B/19C  
ZF TE-ML 05B/07A/08/12B/12L/12N/21B  
SCANIA STO 1:0 BOX.

## PRESENTACIÓN

*Envases disponibles 1L, 2L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L*