

DIGEAR 80W90 PLUS

DESCRIPCIÓN

Lubricante mineral, formulado como único producto para transmisiones y mandos finales reduce el inventario y evita errores de aplicación. Tecnología TDL, Total Drive Line GL4/GL5 nos permite utilizarlo tanto para cajas de cambios sincronizadas como para los puentes, simplificando el mantenimiento sin afectar a la durabilidad de los componentes.

- ❖ Protección contra el desgaste, contra la oxidación y contra la corrosión de todos los elementos que forman parte de un equipo de transmisión, manteniéndolos limpios de impurezas.
- ❖ Poder lubricante muy elevado para disminuir la fricción.
- ❖ Se caracteriza por su compatibilidad con los sincronizadores y por el rendimiento que ofrece a los engranajes y cojinetes.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
Grado SAE		80W90 GL4/GL5
Viscosidad a 40°C, cst	ASTM D-445	>120
Viscosidad a 100°C, cst	ASTM D-445	13,5-18,5
Densidad 15°C	ASTM D-1298	0,855-0,875
Índice de viscosidad mín.	ASTM D-2270	100
Punto de congelación	ASTM D-97	-30°C
Punto de inflamación	ASTM D-92	210°C

ESPECIFICACIONES

API GL4/GL5 MT-1
SAE J2360
DETROIT DIESEL DFS93K219.01
MAN 341 E-3, 342 M-3, 341 Z-2
VOLVO 97312
DAF
IVECO
MACK GO-J
EATON EUROPE TRANS.

ARVIN MERITOR 076-N
RENAULT
MIL-PRF-2105E
MB 235.8
ZF TE-ML 04G/02B/16F/17B/19C
ZF TE-ML 05B/07A/08/12B/12L/12N/21B
SCANIA STO 1:0 BOX

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 1L, 2L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L