

DIGEAR 85W140 GL5

DESCRIPCIÓN

Lubricante multigrado mineral de extrema presión, formulado para lubricar todo tipo de engranajes de automoción e industria y recomendado para todo tipo de engranajes en cárter cerrado que trabajen con grandes cargas y altas temperaturas.

- ❖ Buenas cualidades antiespumantes
- ❖ Bajo punto de congelación
- ❖ Gran resistencia de carga
- ❖ Buena desemulsión
- ❖ Posee gran estabilidad térmica y gran poder lubricante

Cumple DIN 51517 Parte 3 - CLP

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| TIPO DE ANÁLISIS | MÉTODO | RESULTADOS |
|---------------------------|-------------|------------|
| Grado SAE | | 85W140 |
| Viscosidad a 40°C, cst | ASTM D-445 | >300 |
| Viscosidad a 100°C, cst | ASTM D-445 | 26,0-32,5 |
| Densidad 15°C | ASTM D-1298 | 0,897 |
| Índice de viscosidad mín. | ASTM D-2270 | >95 |
| Punto de congelación | ASTM D-97 | -12°C |
| Punto de inflamación | ASTM D-92 | >230°C |

ESPECIFICACIONES

API. GL-5/MT-1
DIN 51517 Parte 3- CLP
AGMA 250.04
MAN 342M2
VOLVO 97310 (85W140)
MIL-L-2105D
MB 235.6
ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B
ZF TE-ML 16C/16D/17B/19B/21A

DIMASOIL

AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS

SCANIA STO 1:0

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 1L, 2L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L

PROQUISUR

PRO DIMASOIL arlo

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL | P. I. La Salina, 26-27 | 14960 RUTE (Córdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | www.proquisur.com