

DIGEAR SYNT 75W80 FZ02

DESCRIPCIÓN

Lubricante multigrado especialmente formulado con base sintéticas y aditivo de nueva tecnología. Desarrollado para cajas de cambios manuales de vehículos comerciales en los que se requiera nivel de calidad API GL-4. Es un lubricante específicamente formulado para una mejora del consumo de combustible y está diseñado para proporcionar el máximo rendimiento y protección.

- ❖ Excelente protección frente al desgaste de los engranajes y sincronizadores.
- ❖ Intervalos de cambio extendidos.
- ❖ Buena estabilidad térmica y resistencia al envejecimiento.
- ❖ Temperatura de operación de hasta -40°C gracias a su fluidez a baja temperatura.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
Grado SAE		75W80
Viscosidad a 40°C , cst	ASTM D-445	45-60
Viscosidad a 100°C , cst	ASTM D-445	7,0-11,0
Densidad 15°C	ASTM D-1298	0,84-0,86
Índice de viscosidad mín.	ASTM D-2270	>95
Punto de congelación mín, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D-97	$>-40^{\circ}\text{C}$
Punto de inflamación mín, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D-92	$>200^{\circ}\text{C}$

ESPECIFICACIONES

API GL-4/MT-1
DIN 51517 Parte 3
VOLVO 97307
MAN 341 Z4 ZF TE-ML 01L/02L/13/16K
Robert Bosch TE-ML 08

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 1L, 2L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L

DIMASOIL

AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS

PROQUISUR

PRO DIMASOIL arlo

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL | P. I. La Salina, 26-27 | 14960 RUTE (Córdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | www.proquisur.com