

DIMAHID SAE 30

DESCRIPCIÓN

Hidráulico lubricante de alta calidad, para cumplir los requerimientos de la especificación CARTERPILLAR TO-4. Especialmente recomendado en transmisiones, convertidores de par, cajas de transferencia y mandos finales.

- ❖ Elevada estabilidad a la oxidación
- ❖ Elevada resistencia a la formación de espuma
- ❖ Excelente protección contra la corrosión y la herrumbre
- ❖ Elevada capacidad para soportar cargas, impidiendo el contacto metal-metal
- ❖ Evita el deterioro de juntas
- ❖ Evita la degradación del aceite a altas temperaturas
- ❖ Buenas propiedades antidesgaste y extrema presión

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
<i>Color/Apariencia</i>	<i>D-1500</i>	<i>Rojo/Brillante</i>
<i>Viscosidad a 40°C, cst</i>	<i>ASTM D-445</i>	<i>35-39</i>
<i>Viscosidad a 100°C, cst</i>	<i>ASTM D-445</i>	<i>7-8</i>
<i>Densidad 15°C</i>	<i>ASTM D-1298</i>	<i>0,845-0,875</i>
<i>Índice de viscosidad mín.</i>	<i>ASTM D-2270</i>	<i>170</i>
<i>Punto de congelación, °C</i>	<i>ASTM D-97</i>	<i>-40°C</i>
<i>Punto de inflamación, °C</i>	<i>ASTM D-92</i>	<i>205°C</i>

ESPECIFICACIONES

G.M. DEXRON II-D
ALLISON C4, TES 389
Caterpillar TO-2
FORD MERCON
M2C138-CJ, M2C166-H
MB 236.1
VOITH 55.6336.41 (antes G-607)
ZF TE ML 03D/04D/11D/14D/17C

DIMASOIL

AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS

PRESENTACIÓN

Envases disponible 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L

PROQUISUR

PRO DIMASOIL arlo

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL | P. I. La Salina, 26-27 | 14960 RUTE (Córdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | www.proquisur.com