DIGEAR 80W90 GL5

DESCRIPTION

Lubrifiant minéral multigrade d'extrême pression, formulé pour lubrifier tous les types d'engrenages automobiles et industriels et recommandé pour tous les types d'engrenages à carter fermé qui fonctionnent avec des charges élevées et des températures élevées.

- *Bonnes qualités anti-mousse*
- *Point de congélation bas*
- *Haute résistance à la charge*
- *Bonne désémulsion*
- *Il a une grande stabilité thermique et un grand pouvoir lubrifiant*

Conforme à la norme DIN 51517 partie 3 - CLP

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

TYPE D'ANALYSE	MÉTHODE	RÉSULTATS
SAE Grade		80W90
Viscosité à 40ºC, cst	ASTM D-445	>120
Viscosité à 100ºC, cst	ASTM D-445	13,5-18,5
Indice de viscosité min.	ASTM D-2270	100
Point de congélation, min °C	ASTM D-97	-25
Point d'éclair, min °C	ASTM D-92	210 °C

SPÉCIFICATIONS

API GL-5, API MT-1, MAN 342 TYPE M2, MIL-L-2105D, SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A/24A, VOLVO 97321

PRÉSENTATION

Contenants disponibles 1L, 2L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L et 1000L

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL | P. I. La Salina, 26-27 | 14960 RUTE (Córdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | **www.proquisur.com**